

### Homologations et conformités

SNCF

Symboles 0 210 7975 - 0 210 7980

**Produit de dégraissage adapté à une utilisation dans les appareils à projection vapeur, type "steam cleaner" ou projection d'eau chaude sous pression.**

Passivant pour les aciers après dérouillage et décalaminage effectué au préalable en milieu acide.

Ne contient ni EDTA, ni NTA, ni phosphate facilitant ainsi les traitements des rejets en station d'épuration.

### UTILISATIONS

- Permet le nettoyage de bloc moteur, engins, toute surface acier souillée de terre, cambouis, graisses cuites, etc.
- Elimine efficacement et rapidement tous types d'huiles et de graisses à froid ou à chaud.
- Dégraissant puissant pour cambouis, huiles et graisses cuites dans les ateliers de mécanique, sur les machines, plaques chauffantes, fours et sols.
- Remplace les poudres irritantes et difficiles à mettre en oeuvre, à doser et à mélanger de façon homogène.

### MISE EN OEUVRE

- **A chaud** : Concentration : de 0,5 à 2 % en bout de lance ou en sortie de buse de machine à laver, soit environ 5 à 10 % dans le réservoir à solution. Pour les souillures très importantes (nettoyage d'engins), porter la concentration jusqu'à 2 % en bout de lance.
- **A froid** : Utiliser pur ou dilué jusqu'à 20 % en pulvérisation ou en immersion.
- **Passivant en bain**: Dilution 5 à 6 %, de préférence à température de 70 à 90 °C - temps de contact 30 à 60 minutes.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect . . . . .	liquide clair
pH . . . . .	(à 5%) 13,1
Densité . . . . .	1,3
Inflammabilité . . . . .	nulle

Comoral.LDC1\_43069T2FR Date : 06-10-2011 Rédigé et vérifié par : BLT-JPF

## **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE**

---

Craint le gel. En cas de stockage au froid, homogénéiser avant emploi et ramener à température ordinaire.

Un léger dépôt peut se produire dans le temps au stockage, ce qui ne nuit en rien à la qualité du produit.

Produit alcalin caustique. Manipuler avec précaution. Eviter les projections sur la peau, porter des gants de protection.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.

Réservé aux utilisateurs professionnels.

### **Cette fiche annule et remplace la précédente.**

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.