

Omologazioni

| | |
|--------|---|
| AIRBUS | IPS 09-03-001-09 |
| BOEING | BOEING D6-17487P Solvent Cleaners; General Cleaning |
| SMI | ASTM F1110 (conforme) |

Pulitore per aerei a base di solvente privo di composti organici volatili e ad alto punto di flash, con volatilità controllata, usato per rimuovere pitture, inchiostri, marcatori, vernici, adesivi, oli e grassi da parti metalliche e composite.

DIESTONE A8284 è privo di costituenti nocivi, idrocarburi clorurati o benzenici. Non è soggetto di classificazione in base alla legislazione Europea sui COV (direttiva 199/93/CE).

- Eccellente azione dissolvente su vernici, inchiostri, prodotti di marcatura, colle, oli e grassi.
- Minime perdite per evaporazione.
- Compatibilità con la maggior parte delle resine sintetiche (epossidiche, poliuretaniche, acriliche, ecc.).
- Sicurezza elevata grazie all'alto punto di infiammabilità.
- Non corrosivo per leghe leggere, compositi rivestiti o non rivestiti, protetti o verniciati.
- Odore debole.
- Il punto di infiammabilità è stabile nel tempo e rimane costante durante tutta la fase di evaporazione.

UTILIZZAZIONI

Laboratori di verniciatura, stampa, rifinitura, incollaggio, costruzioni, assemblaggio per:

- la pulizia delle attrezzature di applicazione,
- lo sgrassaggio e la pulizia degli elementi metallici o compositi.

IMPLEMENTAZIONE

Si utilizza puro per immersione o con un panno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Aspetto | liquido incolore limpido |
| Densità | (a 20°C) 1,06 |
| Punto d'infiammabilità | (ISO 2592) 108°C |

Tasso di COV (direttiva europea) assenti in base alla legislazione Europea

PRECAUZIONI D'IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Si raccomanda di indossare guanti poiché la potente azione sgrassante di DIESTONE A8284 può alterare il film idro-acido-lipidico della pelle. Si raccomanda inoltre di evitare il contatto diretto e l'inalazione del prodotto e di proteggere gli occhi dagli schizzi indossando occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

DIESTONE A8284 deve essere utilizzato e conservato lontano da fiamme o da fonti di calore, in locali sufficientemente ventilati. Prima dell'utilizzo il prodotto deve essere conservato nel suo imballaggio originale, chiuso e in luogo protetto.

Per maggiore informazione sugli pericoli, consultare la scheda di sicurezza in accordo con le norme locale.

Solo per uso industriale.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede ma hanno valore indicativo e non implicano di conseguenza nessun impegno da parte nostra, né nessuna garanzia, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi a causa dell'utilizzazione dei nostri prodotti. I dati che vi sono esposti rendono conto di prove effettuate da SOCOMORE che si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto. I dati non devono in nessun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per adeguare il prodotto ad ogni caso determinato. Vi invitiamo a verificare in tutti i casi la legislazione locale applicabile a all'utilizzazione del nostro prodotto. I nostri servizi sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.