

### 最新认证

BOEING	Conform to Boeing BSS 7432 (has superseded D6 17487)
LOCKHEED MARTIN	STM32-307 (approved for use in Manufacturing & MRO of C-130)

溶剂型清洗剂，用于清洁航空航天工业涂装车间的溶剂型涂料循环系统和设备。

DIESTONE A8290 是一种挥发性受控的溶剂混合物，不含卤代烃的清洗产品。

- 产品对金属无腐蚀。对环氧或聚氨酯底漆有高效再活化和清洁能力。
- 气味宜人
- 适用于环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸涂料。

### 应用

适用于喷漆和脱漆车间、装配和拆解车间：

- 可用于清洗各种类型涂料
- 可用于油漆施工设备（刷子、滚筒、喷枪、喷漆室等）的清洁。
- 去除“可洗性”临时保护产品
- 可用于接合、密封剂和涂胶设备的清洁
- 清除多余的连接产品、密封剂和胶水、痕迹和痕迹。

### 使用方法

DIESTONE A8290 可直接在室温使用，无需稀释：

- 通过涂料设备管道中的循环清洗
- 直接喷涂
- 涂刷或用布擦拭。

### 技术特性

外观 .....	透明液体
密度 .....	(at 20°C) 0.9
燃点 .....	(ISO 2592) 41°C
卤代烃 .....	无
气味 .....	低
蒸发速度(NFT30301) (n-Butyl acetate=1) .....	0.24

## 储存和操作安全须知

---

建议戴上合适的手套，因为 **DIESTONE A8290** 的强力脱脂作用会使皮肤脱脂。避免呼吸或吞咽该产品。处理或使用产品时请佩戴合适的护目镜。如果接触皮肤或眼睛，请立即用水充分冲洗。如果连续工作，建议在使用出增加通风设施。

**DIESTONE A8290** 必须在通风良好的地方使用和储存，远离火焰和热源。产品必须受到保护并保存在密闭的原始容器中。

有关产品危险的更多信息，请根据当地法规查阅产品安全数据表。  
仅供专业用途。

### 本版本取代前版本

本版本按我们所了解的知识编辑而成，它仅是表述产品性能的资料，不能作为保证和责任的依据，特别是把它用作第三方在使用本产品时受到损害的依据。本说明是按照 SOCOMORE 公司的试验结果编写的 SOCOMORE 认为必要时会对所有数据作修改。表中所列数据并不能代替客户为了特定的用途而必需做的适用性试验。照片不是合同规定的。使用前必须参考当地的法规。如果需要进一步了解，可与本公司服务人员联系。