

Homologations et conformités

BOEING Conform to Boeing BSS 7432 (has superseded D6 17487)

Solvant de nettoyage utilisé pour nettoyer le matériel d'application de peinture à base de solvant dans les ateliers de peinture aéronautiques.

Le DIESTONE A8290 est une composition solvante à volatilité contrôlée, exempte d'hydrocarbures halogénés, utilisée comme produit de nettoyage.

- Non-corrosivité sur les métaux. Réactivation et nettoyage efficaces des primers époxys et polyuréthanes
- Odeur agréable
- Compatibilité avec les peintures époxys, polyuréthanes, acryliques

UTILISATIONS

Ateliers de peinture et de décapage, constructions, assemblages :

- Nettoyage des circulatings peintures
- Nettoyage des matériels d'application des peintures (pinceaux, rouleaux, pistolets, cabines de projection, etc.).
- Enlèvement des protections temporaires "lessivables".
- Nettoyage des matériels d'application de joints, mastics et colles.
- Enlèvement des excès, traces et coulures de ces matériaux.

MISE EN OEUVRE

Le DIESTONE A8290 s'utilise sans mélange ni dilution, à température ambiante :

- en circulation dans les tuyauteries de peintures,
- par projection,
- par brossage au pinceau ou par chiffonnage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide clair
Densité (à 20°C) 0,9
Point d'inflammabilité (ISO 2592) 41°C

1/2

Diestone A8290_28290A2FR2021-02-19BC-FS

Teneur en hydrocarbures halogénés nulle
Odeur légère
Indice d'évaporation (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) 0,24

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Le port de gants est recommandé car la puissante action dégraissante du DIESTONE A8290 peut affecter le revêtement lipo-acide de la peau. Il convient également d'éviter l'absorption ou l'inhalation du produit, ainsi que les projections dans les yeux grâce au port de lunettes protectrices. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Dans la mesure où les travaux sont effectués en continu, il est conseillé d'installer une captation des vapeurs au point d'émission.

Le DIESTONE A8290 doit s'utiliser et se stocker loin de toute flamme ou de toute source de chaleur, dans des locaux suffisamment ventilés. Le produit en attente d'utilisation doit être maintenu dans son emballage d'origine, fermé et sous abri.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.

Réservé à un usage industriel

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE. Toutes ces données sont susceptibles d'être modifiées si SOCOMORE le juge opportun. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Les images ne sont pas contractuelles. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.