Homologations et conformités

AIRBUS UK	ABP 8-1294 & ABR 9-0140 Type 2
MARTIN BAKER	SIL NO. 518C

HYSO 96/4 correspond à l'ancien **PT Degreaser/ Degreaser Wipes/ PT Degreasing Wipes** fabriqué par PT Technologies Europe.

Le solvant de nettoyage de surface **HYSO 96/4** est un produit polyvalent à base solvantée conçu pour offrir un nettoyage de surface efficace des résidus sous forme de lingette pré-imprégnée pour le nettoyage et le dégraissage avant mise en peinture, collage et application de mastic.

Enlève la graisse, le goudron, les dépots de carbone, les revêtements de protection, les huiles et les huiles de coupe couramment utilisées pendant les opérations de nettoyage dans l'Aéronautique en MRO et OEM.

- Un remplacement des nettoyants décapants à faible point éclair et des dangereux dégraisseurs de solvants liquides
- Une préparation de surface libre de tous résidus sans l'utilisation de liquides inflammables ou sans perte de liquide
- Pas de risque de gouttes, glissements ou renversements avec les applications liquides
- La quantité mesurée de décapant par lingette réduit l'usage excessif de solvant
- L'application contrôlée fournit des capacités de nettoyage et des taux d'évaporation fiables
- Son évaporation contrôlée réduit les émissions de COV lorsqu'on passe à un décapant très volatile
- Non corrosif sur les métaux, les plastiques, les surfaces peintes, le caoutchouc, les composants électriques et électroniques
- Seulement disponible pour les lingettes pré-imprégnées SOCOSAT 15233 utilisant un tissu homologué AMS 3819C.

UTILISATIONS

HYSO 96/4 solvant en lingettes pré-imprégnées pour la préparation de surface :

- L'usage général en nettoyage et dégraissage de surface

- Nettoie les particules et les polluants des surfaces
- Nettoie les tâches et dégraisse de manière général les outils et le matériel
- Applications en lingette décapante froide
- Nettoie les composants de siège éjectable

MISE EN OEUVRE

Par essuyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect ..... Lingette imprégnée blanche
Densité ..... 0.77 (produit liquide)
Point éclair ..... 62°C/143°F (produit liquide)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Utiliser des gants résistant aux solvants. L'exposition répétée à ce produit peut provoquer une sécheresse cutanée ou des gerçures.

Stocker dans le contenant original, hermétique et étiquetté uniquement. Conserver les conteneurs fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Stocker à température ambiante.

Les produits peuvent être en partie recyclés ou peuvent être donnés à un entrepreneur authorisé au dépôt de déchet comme l'hydrocarbure aliphatique, par l'intermédiaire de l'incinération ou de décharges authorisées.

Dans tous les cas, une attention particulière devra être fournit afin de s'assurer de la conformité avec la Commission Européenne et les règlements nationaux et locaux.

La combinaison avec d'autres matériaux peut amener à d'autres voies d'élimination.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.

socomore
www.socomore.com
Europe - T. +33 297 437 690 **Asia** - T. +86 21 5813 1113 **Canada** - T. +1 450 641-8500 **USA** - T. +1 817 335-1826