Homologations et conformités

AIRBUS	ABP 8-1294, TYPE III / ABR 9-0140, TYPE III / AIPI 09-01-002 TYPE III
ASTM International	Conforme à la norme ASTM F519 (fragilisation par l'hydrogène) / Conforme à la norme ASTM F502 / Conforme à la norme F483-98
HAWKER BEECHCRAFT	BAEP 9053 paragraphe 4,4 / BAEP 1001 paragraphe 5 / BAEP1002 paragraphe 5
LOCKHEED MARTIN	STM 40-500 TYPE II, Classe A, EPS/EMAP G32.51
NSN	8030-01-466-1647 (SKYWASH 1 litre 308-1) & 8030-01-466-4431 (SKYWASH 5 litres 308-5)
OTAN/NATO	33C-6850-99-2714771 (SKYWASH 1 litre 308-1) & 33C-6850-99-3911135 (SKYWASH 5 litres 308-5)
ROLLS-ROYCE	CSS204 TYPE B, OMat 1/287A
UK Ministry of Defense	HAWK AEDIT : 33C/6850-99-3911135, 33C / 6850-99-9576783 Mc
US Military	TO-1-1-691

Anciennes références Elixair : 308-1 et 308-5.

SkyWash est une solution base aqueuse liquide, sans danger, pour le nettoyage de surfaces . Il peut être utilisé dans de nombreuses opérations, telles que le dégraissage et l'enlèvement efficace et performant de mastics frais et collants à base de polysulfure, polythioéther, silicone et RTV. Il peut également être utilisé pour le nettoyage des outils. **SkyWash** peut être utilisé en tant que simple dégraissant et est efficace pour l'élimination des graisses et huiles que l'on emploie généralement dans les applications du secteur aéronautique.

Principales caractéristiques

- **SkyWash** est un produit base aqueuse, ininflammable. Il peut donc être utilisé en tant qu'agent nettoyant standard, et ne nécessite pas de mesures de protection particulières.
- Alternative sûre aux solvants traditionnels tels que MEK, MPK, IPA, Acétone
- Nettoie rapidement et dégraisse les surfaces
- Enlève les mastics frais et semi-réticulés

MISE EN OEUVRE

socomore

www.socomore.com

Asia +86 21 5813 1133 Europe Middle East Africa +33 (0)2 97 63 05 01 North America +1 (817) 335-1826 South America +55 11 96660-7169

Simple d'utilisation, **SkyWash** peut être versé directement à partir du bouteille / bidon*. Il réduit considérablement le temps de nettoyage, est économique et ne laisse aucun dépôt si vous l'essuyez avec une lingette.

1. Dévisser/retirer le bouchon ou relever le bec verseur, puis verser une quantité appropriée de **SkyWash** dans un récipient ou directement sur une lingette propre et sèche.
2. Replacer le bouchon ou le bec verseur pour éviter de renverser le produit.
3. Essuyer ou brosser la surface à traiter afin de la nettoyer de toute contamination et/ou des excès de mastic humide ou semi-réticulé.
4. À l'aide d'une lingette propre et sèche, essuyer la surface à nettoyer et éliminer l'excès de liquide.
5. Jeter la lingette dans une poubelle prévue à cet effet.
6. Répéter l'opération si besoin pour optimiser les résultats.

** Il est recommandé d'utiliser une pompe à vis pour verser du **SkyWash** à partir du bidon 5 litres de manière sûre et contrôlée.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques du produit	1 l et 5 l (308-1 et 308-5)
Apparence	Légèrement opaque
pH	6 à 7
Point d'ébullition	100°C / 212°F
Point de fusion	< 0°C / < 32°F
Point éclair	Aucun
Inflammabilité	Ininflammable
Propriétés explosives	Aucun
Propriétés oxydantes	Aucun

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stockez les produits à un endroit sec et frais dans leur emballage d'origine. Évitez les températures extrêmes.

Consultez l'étiquette du produit et les fiches de données de sécurité pour tout savoir en termes d'hygiène et de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Pour un usage professionnel uniquement.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE. Toutes ces données sont susceptibles d'être modifiées si SOCOMORE le juge opportun. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Les images ne sont pas contractuelles. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.

socomore

www.socomore.com

Asia +86 21 5813 1133 **Europe Middle East Africa** +33 (0)2 97 63 05 01 **North America** +1 (817) 335-1826 **South America** +55 11 96660-7169