

Omologazioni

BOEING	Conforms to Boeing D6 17487P (Superseded by BSS 7432)
DACIA	
FIAT LANCIA JEEP	
LADA	
OLIMPIA	
RENAULT	
RENAULT ALPINE	

Detergente a base solvente a basso VOC per operazioni generali di pulizia e sgrassaggio in verniciatura e laboratori di incollaggio.

SOCOCLEAN A2501 è una composizione idroalcolica con volatilità controllata e odore debole. Si usa ideale sotto forma di salviette presaturate (SATWIPES C86, SOCOSAT VP80, SOCOSAT E, SOCOSAT G, PROSAT D).

- Prodotto a basso VOC (<30%)
- Risponde pienamente alle nuove normative europee HSE relative alle emissioni di COV.
- Il punto di infiammabilità di 26°C è stabile nel tempo e rimane costante per tutta la durata dell'evaporazione.
- Non corrosivo sui metalli, comprese le leghe leggere.

UTILIZZAZIONI

Pulizia generale o preparazione della superficie nei laboratori di pittura e incollaggio.

- Appositamente progettato per la preparazione della superficie prima dell'incollaggio o prima della verniciatura su tutti i tipi di materiali.
- Buona evaporazione che consente una rapida adesione dopo la preparazione della superficie.
- Rimozione di pennarelli, inchiostri, ecc.
- Sgrassaggio di materiali metallici, compositi epossidici / carbonio e materiali termoplastici prima della verniciatura o dell'incollaggio
- Rimozione di quantità in eccesso, segni e colate di prodotti di giunzione, vernici o colle.
- Sgrassaggio durante le operazioni di manutenzione.

Può essere usato su superfici verniciate e non, superfici composite, vetro o policarbonato.

IMPLEMENTAZIONE

SOCOCLEAN A2501 deve essere utilizzato su salviette presaturate. Altrimenti il prodotto liquido dovrebbe essere usato come fornito senza diluizione a temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto liquido chiaro
Tenore in idrocarburi alogenati nullo
densità (a 20°C) 0,955
Velocità d'evaporazione (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) 0,24
Punto infiammabilità (ISO 13736) 26°C

PRECAUZIONI D'IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Per maggiore informazione sugli pericoli, consultare la scheda di sicurezza in accordo con le norme locale.

Solo per uso industriale.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede ma hanno valore indicativo e non implicano di conseguenza nessun impegno da parte nostra, né nessuna garanzia, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi a causa dell'utilizzazione dei nostri prodotti. I dati che vi sono esposti rendono conto di prove effettuate da SOCOMORE che si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto. I dati non devono in nessun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per adeguare il prodotto ad ogni caso determinato. Vi invitiamo a verificare in tutti i casi la legislazione locale applicabile a all'utilizzazione del nostro prodotto. I nostri servizi sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.