

Homologaciones y conformidades

BOEING	Conforms to Boeing D6 17487P (Superseded by BSS 7432)
DACIA	
FIAT LANCIA JEEP	
LADA	
OLIMPIA	
RENAULT	
RENAULT ALPINE	

Limpiador con base solvente y bajo COV para operaciones de limpieza general y desengrase en talleres de pintura y encolado.

SOCOCLEAN A2501 es una composición hidro-alcohólica con volatilidad controlada y olor escaso.

Se utiliza idealmente en toallitas presaturadas (SATWIPES C86, SOCOSAT VP80, SOCOSAT E, SOCOSAT G, PROSAT D).

- Contenido de COV bajo (< 30%).
- Respuesta relevante a las nuevas regulaciones europeas de HSE relacionadas con las emisiones de COV
- Satisface o sobrepasa las exigencias de la Directiva Europea 1999/13/CE (Anejo II A) respecto a las emisiones de solvente para la limpieza de las superficies.
- El punto de inflamación de 26°C permanece estable en el tiempo ; y es constante mientras dure la evaporación.
- No corrosivo sobre metales, incluso sobre aleaciones ligeras.

UTILIZACIÓN

Limpeza general en los talleres de pinturas y de encolado.

- Especialmente diseñado para la preparación de superficies antes de pegar o antes de pintar sobre todo tipo de materiales.
- Buena evaporación que permite una unión rápida después de la preparación de la superficie.
- Eliminación de las huellas de fieltro, tintas, etc.
- Desengrase de los materiales metálicos, de los materiales compuestos epoxi/carbono y los materiales termoplásticos antes de pintar o encolar.

- Eliminación de los excedentes, huellas o derrames de pintura, cola o producto para juntas.
- Desengrase durante las operaciones de mantenimiento.
- Se puede utilizar SOCOCLEAN A2501 sobre superficies pintadas o no, materiales compuestos, vidrio o policarbonato.

MODO DE EMPLEO

SOCOCLEAN A02501 se utiliza idealmente en toallitas presaturadas. El producto líquido se utiliza sin dilución a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	líquido límpido
Contenido de hidrocarburos halogenados	nulo
densidad	(a 20°C) 0,955
índice de evaporación (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1)	0,24
Punto de inflamación	(ISO 13736) 26°C

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

Para más información respecto a los peligros y precauciones del producto, consulte la Ficha de Seguridad de acuerdo con la regulación local.

Sólo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada caso determinado. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros servicios están a su disposición para cualquier información.