

### Homologaciones y conformidades

DACIA - RENAULT GROUP	R100557110 & R100557111 (SOCOSAT E)
FIAT - STELLANTIS GROUP	723177296 (SOCOSAT E) / with SOCOSAT G
LADA - RENAULT GROUP	R100557110 (SOCOSAT E)
LANCIA - STELLANTIS GROUP	with SOCOSAT E
OLIMPIA	with SOCOSAT G
PSA - STELLANTIS GROUP	ZOA0034674 (SOCOSAT E 14x15-130 wipes)
RENAULT - RENAULT GROUP	R100557110 & R100557111 (SOCOSAT E)
RENAULT ALPINE - RENAULT GROUP	R100557110 & R100557111 (SOCOSAT E)

**Limpiador con base solvente y bajo COV para operaciones de limpieza general y desengrase en talleres de pintura y encolado.**

**SOCOCLEAN A2501** es una composición hidro-alcohólica con volatilidad controlada y olor escaso.

Se utiliza idealmente en toallitas presaturadas (SATWIPES C86, SOCOSAT VP80, SOCOSAT E, SOCOSAT G, PROSAT D).

- Contenido de COV bajo (< 30%).
- Respuesta relevante a las nuevas regulaciones europeas de HSE relacionadas con las emisiones de COV
- Satisface o sobrepasa las exigencias de la Directiva Europea 1999/13/CE (Anejo II A) respecto a las emisiones de solvente para la limpieza de las superficies.
- El punto de inflamación de 26°C permanece estable en el tiempo ; y es constante mientras dure la evaporación.
- No corrosivo sobre metales, incluso sobre aleaciones ligeras.

## UTILIZACIÓN

**Limpieza general en los talleres de pinturas y de encolado.**

- Especialmente diseñado para la preparación de superficies antes de pegar o antes de pintar sobre todo tipo de materiales.
- Buena evaporación que permite una unión rápida después de la preparación de la superficie.
- Eliminación de las huellas de fieltro, tintas, etc.

- Desengrase de los materiales metálicos, de los materiales compuestos epoxi/carbono y los materiales termoplásticos antes de pintar o encolar.
- Eliminación de los excedentes, huellas o derrames de pintura, cola o producto para juntas.
- Desengrase durante las operaciones de mantenimiento.
- Se puede utilizar SOCOCLEAN A2501 sobre superficies pintadas o no, materiales compuestos, vidrio o policarbonato.

## **MODO DE EMPLEO**

---

SOCOCLEAN A02501 se utiliza idealmente en toallitas presaturadas. El producto líquido se utiliza sin dilución a temperatura ambiente.

## **PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO**

---

Para más información respecto a los peligros y precauciones del producto, consulte la Ficha de Seguridad de acuerdo con la regulación local.

Sólo para uso industrial.

**Esta ficha anula y reemplaza la precedente.**

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada caso determinado. Las fotos no son contractuales. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros servicios están a su disposición para cualquier información.