

**Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT**

Forordning (EU) n. 2020/878

Master item code: **P42501****Sikkerhedsdatablad af 15/6/2023, revision 8****PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

Handelsnavn: SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT  
Kode af sikkerhedsdatabladet: P47111  
Referencer: SATWIPES C86 / SOCOSAT E / SOCOSAT G / SOCOSAT PPA60 /  
SOCOSAT VP80 / PROSAT D  
UFI: QFUT-SRHN-HC48-XYKU

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anbefalet anvendelse:

vaskemiddel  
Industrielle anvendelser

Anvendelser der frarådes:

No uses advised against are identified.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Producenter:**

Socomore SASU  
Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France  
Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26  
Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax  
+353 21 4889923 / ireland@socomore.com

**Distributører**

Socomore SASU  
Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France  
Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26  
Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax  
+353 21 4889923 / ireland@socomore.com

**Ansvarshavende for sikkerhedsdatabladet:**

techdirsocomore@socomore.com

**1.4. Nødtelefon**

Frankrig : ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59  
International : CHEMTEL +1-813-248-0585.

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Kriterier i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):**

- ⚠ Advarsel, Flam. Liq. 3, Brandfarlig væske og damp.
- ⚠ Advarsel, Eye Irrit. 2, Forårsager alvorlig øjenirritation.

Fysisk-kemiske skadelige virkninger for både personer og miljø:

Ingen anden fare

## Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))

### SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT

#### 2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer:



Advarsel

Faresætninger:

H226 Brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedsætninger:

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj samt øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P370+P378 Ved brand: Anvend CO2 slukker til brandslukning.

P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med forskriften.

Specielle forholdsregler:

Ingen

Særlige forskrifter ifølge Bilag XVII af REACH og efterfølgende tilføjelser:

Ingen

#### 2.3. Andre farer

Ingen pBT, vPvB eller stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer  $\leq 0,1\%$ .

Ingen anden fare






## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

N.A.

### 3.2. Blandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassificering:

Stk.	Navn	Identifikationsnr.	Klassificering
>= 15% - < 20%	Propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	Indeksnumm 603-117-00-0 er: CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH-nr.: 01- 2119457558 -25	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.8/3 STOT SE 3 H336
>= 3% - < 5%	3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether	Indeksnumm 603-052-00-8 er: CAS: 5131-66-8	 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

**Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT**

		EC: 225-878-4	
		REACH-nr.: 01- 2119475527 -28	

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Ved kontakt med hud:

Tilsmudset tøj tages straks af.

Områder på kroppen som er - eller kun er mistænkt for at have været - i kontakt med produktet skal skylles øjeblikkeligt med rigelige mængder rindende vand og muligvis med sæbe.

Vask hele kroppen omhyggeligt (brusebad eller karbad).

Fjern straks beklædning der har fået pletter af produktet og fjern dem på en sikker måde.

Ved kontakt med huden, vaskes straks med rigeligt vand og sæbe.

Ved kontakt med øjne:

I tilfælde af kontakt med øjne, holdes de åbne og skylles med rigeligt rindende vand. Kontakt straks en øjenlæge.

Beskyt det skadelidte øje.

Ved indtagelse:

Fremprovoker under ingen omstændigheder opkastning. SØG STRAKS LÆGE.

Ved indånding:

Hjælp den skadesramte ud i fri luft og sørg for at han har det varmt og hviler.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Ingen

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Ved ulykke eller ildebefindende, søges straks læge (hvis det er muligt fremvises brugervejledning eller sikkerhedsskema).

Behandling:

Ingen

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler**

Egnede ildslukkere:

Ved brand: Anvend CO2 slukker til brandslukning.

Ildslukkere, der ikke må anvendes af sikkerhedsårsager:

Ingen særlige.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Indånd ikke røg fra eksplosions- eller forbrændingsgas.

Brand frembringer tung røg.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Benyt velegnede beskyttelsesmasker.

Vand, der er benyttet til brandslukningen, skal opsamles separat. Må ikke hældes i kloaksystemet.

Hvis det af sikkerhedsmæssige årsager er forsvarligt, flyttes ubeskadigede beholdere fra det umiddelbare fareområde.

## Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH)) SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Benyt personbeskyttelsesudstyr.

Fjern enhver brandkilde.

Flyt personer til et sikkert sted.

Konsultér beskyttelsesråd i pkt. 7 og 8.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå nedtrængning i terrænet/undergrunden. Undgå at materialet strømmer til overfladevand eller i kloaksystemet.

Opbevar det inficerede vand fra afvaskning og sørg for sikker bortskafning.

Ved gasudslip eller indtrængning i vandsystemet, grundvand eller kloakken skal de lokale myndigheder informeres.

Egnet materialer til opsamling: sugende materiale, organisk, sand

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Vask med rigelig mængde af vand.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se tillige afsnit 8 og 13

---

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne og indånding af dampe og tåger.

Brug ikke tomme beholdere før de er blevet rengjort.

Inden man skifter beholder, skal man sørge for at der ikke findes inkompetible restmaterialer.

Se tillige afsnit 8 for anbefalede beskyttelsesforanstaltninger.

Råd om generel arbejdshygiejne:

Tilsmudset tøj skal skiftes inden man går til frokostafdelingen.

Spis og drik ikke under arbejdet.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares under de samme betingelser som et brændbart fast produkt.

Opbevares ved omgivelsestemperatur. Holdes væk fra åben ild og varme. Skal beskyttes mod direkte sollys.

Skal opbevares i omgivelser med god ventilation.

Opbevares ved omgivelsestemperatur. Holdes væk fra åben ild og varme. Skal beskyttes mod direkte sollys.

Holdes lang væk fra madvarer, drikkevarer og foder.

Inkompatible materialer:

Ingen særlige.

Angivelse vedrørende lokaler:

Kølige og med tilstrækkelig ventilation.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Intet særligt at bemærke

---

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

**Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT**

- Type erhvervsm. eksp.grænse: National - STEL: 980 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm - Bemærkninger: France
- Type erhvervsm. eksp.grænse: National - TWA: 500 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm - Bemærkninger: DFG, Y - Germany
- Type erhvervsm. eksp.grænse: National - TWA: 999 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm - STEL: 1250 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm - Bemærkninger: United Kingdom
- Type erhvervsm. eksp.grænse: ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Bemærkninger: A4, BEI - Eye and URT irr, CNS impair
- Type erhvervsm. eksp.grænse: National - TWA: 999 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm - STEL: 1250 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm
- Type erhvervsm. eksp.grænse: OSHA - TWA: 980 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm
- Type erhvervsm. eksp.grænse: DSR\_NIOSHREL - TWA: 980 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm - STEL: 1225 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm
- Type erhvervsm. eksp.grænse: National - TWA: 500 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm - STEL(30min (MIW)): 1960 mg/m<sup>3</sup>, 800 ppm - Bemærkninger: Österreich

## DNEL eksponeringsgrænseværdier

Propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

Industriarbejder: 888 mg/kg - Konsument: 319 mg/kg - Eksponering: Human dermal - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

Industriarbejder: 500 mg/kg - Konsument: 89 mg/m<sup>3</sup> - Eksponering: Human indånding - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

Konsument: 26 mg/kg - Eksponering: Human oral - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether - CAS: 5131-66-8

Industriarbejder: 44 mg/kg bw/day - Konsument: 16 mg/kg bw/day - Eksponering: Human dermal - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

Industriarbejder: 270.5 mg/m<sup>3</sup> - Konsument: 33.8 mg/m<sup>3</sup> - Eksponering: Human indånding - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

Konsument: 8.75 mg/kg bw/day - Eksponering: Human oral - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

## PNEC eksponeringsgrænseværdier

Propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

Mål: Ferskvand - Værdi: 140.9 mg/l

Mål: Havvand - Værdi: 140.9 mg/l

Mål: Ferskvandsaflejringer - Værdi: 552 mg/kg

Mål: Havvandsaflejringer - Værdi: 552 mg/kg

Mål: Jord (landbrugsjord) - Værdi: 28 mg/kg

Mål: Mikroorganismer i spildevandsrensning - Værdi: 2251 mg/l

Mål: Vand (intermitterende udslip) - Værdi: 140.9 mg/l

Mål: Oral vej (sekundær forgiftning) (føde) - Værdi: 160 mg/kg

3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether - CAS: 5131-66-8

Mål: Ferskvand - Værdi: 0.525 mg/l

Mål: Havvand - Værdi: 0.0525 mg/l

Mål: Mikroorganismer i spildevandsrensning - Værdi: 10 mg/l

## Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))

### SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT

Mål: Ferskvandsaflejring - Værdi: 2.36 mg/kg dw

Mål: Havvandsaflejring - Værdi: 0.236 mg/kg dw

Mål: Jord (landbrugsjord) - Værdi: 0.16 mg/kg dw

Biologisk belastningsindeks

N.A.

#### 8.2. Eksponeringskontrol

Nedenfor , at eksempler på PPE bruge.

Beskyttelse af øjnene:

Heldækkende briller (NF EN166)

Benyt lukket sikkerhedsmaske til ansigtet, ikke briller.

Beskyttelse af huden:

Benyt beklædning der garanterer total beskyttelse for huden, fx i bomuld, gummi, PVC eller viton®.

Beskyttelse af hænderne:

Velegnede handsker af typen: NF EN374

NBR (nitril-butadien gummi).

NR (naturgummi, natur latex).

PVC (polyvinylklorid)

Butyl rubber (isobutylene-isoprene copolymer)

Åndedrætsværn:

Benyt en egnet beskyttelsesmaske.

Ved utilstrækkelig udluftning eller længevarende påvirkning, anvendes beskyttelsesmaske / type maske A1 (brun) med normen NF EN14387.

Varmerisici:

Ingen

Kontrol af eksponering af miljøet:

Ingen

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Ingen

Øvrige forhold med indflydelse på medarbejdereksposeringen

Ingen

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskaber	Værdi	Metode:	Bemærkninger
Fysisk form:	klude imprægneret	--	--
Farve:	farveløst	--	--
Lugt:	N.A.	--	--
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ikke relevant	--	--
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	82 °C	--	--

**Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))**  
**SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT**

Antændelighed:	Flam. Liq. 3, H226	--	--
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	N.A.	--	--
Flammepunkt (°C):	26 °C	--	--
Temperatur for selvantændelse:	N.A.	--	--
Temperatur for nedbrydning:	N.A.	--	--
pH:	7	--	--
Kinematisk viskositet:	N.A.	--	--
Vandopløselighed:	N.A.	--	--
Opløselighed i olie:	N.A.	--	--
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):	N.A.	--	--
Damptryk:	N.A.	--	--
Massefylde og/eller relativ massefylde:	< 1	--	--
Relativ dampmassefylde:	N.A.	--	--
Partikelegenskaber:			
Partikelstørrelsen:	N.A.	--	--

9.2. Andre oplysninger

Ingen andre relevante oplysninger

Flygtige organiske forbindelser - COV = 287 g/l

N.A. = ikke tilgængelig

---

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**10.1. Reaktivitet**

Stabil ved normalbetingelser

**10.2. Kemisk stabilitet**

Stabil ved normalbetingelser

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen

**Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT****10.4. Forhold, der skal undgås**

Stabilt under normale forhold.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Undgå kontakt med brandnærende materialer. Der kan gå ild i produktet.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen.

---

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Toksikologiske oplysninger om produktet:

N.A.

Toksikologiske oplysninger af de vigtigste stoffer, der findes i produktet:

Propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

Akut toksicitet:

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte = 4570 mg/kg

Test: LC50 - Eksp.måde: Indånding - Arter: Rotte = 20 mg/l - Varighed: 8h

Test: LC50 - Eksp.måde: Indåndingsdamp - Arter: Rotte > 25000 mg/m<sup>3</sup> - Varighed: 6 timer

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Kanin = 12.800 mg/kg

Reproduktionstoksicitet:

Test: NOAEL - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte = 500 mg/kg

Gentagne STOT-eksponeringer:

Test: NOAEL - Eksp.måde: Indånding - Arter: Rotte = 1.3 mg/l

Test: NOAEL - Eksp.måde: Indåndingsdamp - Arter: Rotte (han, hun) = 12.5 mg/l

3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether - CAS: 5131-66-8

Akut toksicitet:

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte = 2.700 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Rotte > 2.000 mg/kg

Test: LC50 - Eksp.måde: Indåndingsdamp - Arter: Rotte > 3.5 mg/l

Hvis ikke andet er angivet, skal nedenstående information, som er påkrævet i Forordning (EU)2020/878, anses som irrelevant.:

Akut toksicitet;

Hudætsning/-irritation;

Avorlig øjenskade/øjenirritation;

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering;

Kimcellemutagenicitet;

Kræftfremkaldende egenskaber;

Reproduktionstoksicitet;

Enkel STOT-eksponering;

Gentagne STOT-eksponeringer;

Aspirationsfare.

**11.2. Oplysninger om andre farer**



**Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT**

Hormonforstyrrende egenskaber:

Ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer  $\leq 0,1$  %.

Andre toksikologiske oplysninger :

Propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol

Alvorlige øjenskader/irritation :

Irriterende for øjnene.

Føtal udvikling :

Toksiske virkninger for fosterudviklingen i doser, der forårsager virkninger hos mødrene.

Ingen teratogene virkninger, NOAEL:  $> 400$  mg/kg Nuleffekt-koncentration hos moderen:  $400$  mg/kg (rotte)

Ingen toksiske virkninger på fosterets udvikling, NOAEL:  $> 480$  mg/kg Nuleffekt-koncentration hos moderen:  $240$  mg/kg (kanin)

Inhalation :

Irriterende for øjnene og luftvejene (dampe,  $1,0$  mg/l)

-

3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether

moderat øjenirritation, lette skader på hornhinden

Kortvarig kontakt kan forårsage moderat irritation af huden ledsaget af lokal rødme.

---

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet**

Anvend produktet i overensstemmelse med arbejdspraksis, og undgå udledning til miljøet.

Propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

a) Akut akvatisk toksicitet:

Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk  $> 100$  mg/l - Varighed timer: 48 - Bemærkninger: *Leuciscus melanotus*

Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk =  $9640$  mg/l - Varighed timer: 96 - Bemærkninger: *Pimephales promelas*

Effektparameter: LC50 - Arter: Dafnier  $> 10.000$  mg/l - Varighed timer: 48

Effektparameter: EC50 - Arter: Alger  $> 100$  mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger:

*Scenedesmus subspicatus*

Effektparameter: EC50 - Arter: Dafnier  $> 100$  mg/l - Varighed timer: 48

Effektparameter: NOAEC - Arter: Alger =  $1800$  mg/l - Varighed timer: 84 - Bemærkninger: *Algae vertes / Green algae*

b) Kronisk akvatisk toksicitet:

Effektparameter: NOEC - Arter: Dafnier =  $100$  mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger:

*Pseudokirchneriella subcapitata*

c) Bakteriel toksicitet:

Arter: BACTERIA =  $1.050$  mg/l

3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether - CAS: 5131-66-8

a) Akut akvatisk toksicitet:

Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk  $560-1000$  mg/l - Varighed timer: 96 - Bemærkninger: *guppy (Poecilia reticulata)*

**Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT**

Effektparameter: EC50 - Arter: Alger > 560 mg/l - Varighed timer: 96 - Bemærkninger:

Pseudokirchneriella subcapitata

Effektparameter: EC50 - Arter: Dafnier > 1.000 mg/l - Varighed timer: 3

Effektparameter: NOEC - Arter: Fisk = 180 mg/l - Varighed timer: 96 - Bemærkninger: guppy

Effektparameter: NOEC - Arter: Dafnier = 560 mg/l - Varighed timer: 48 - Bemærkninger:

Selenastrum

Effektparameter: NOEC - Arter: Alger = 560 mg/l - Varighed timer: 96

c) Bakteriel toksicitet:

Effektparameter: EC50 - Arter: BACTERIA > 1.000 mg/l - Varighed timer: 3

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

Biologisk nedbrydelighed: Hurtigt nedbrydeligt - Varighed timer: 5 dage - %: 53 - Bemærkninger:

Aerobie, activated sludge

Biologisk nedbrydelighed: Oxidizes rapidly by photochemical reactions in air.

Biologisk nedbrydelighed: Fotonedbrydning (i luft) - Samlet halveringstid - Test: Nedbrydning med

OH-radikaler: Direkte fotolyse - Varighed timer: 33 timer

3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether - CAS: 5131-66-8

Biologisk nedbrydelighed: Hurtigt nedbrydeligt

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

Estimated not significantly bioaccumulative.

Log Pow <=4

Log Kow 0.05 - Bemærkninger: 25°C

3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether - CAS: 5131-66-8

3

Low bioconcentration potential

**12.4. Mobilitet i jord**

3-butoxy-2-propanol; propylenglycolmonobutylether - CAS: 5131-66-8

Mobil

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer <= 0,1 %.

**12.7. Andre negative virkninger**

Wassergefährdungsklasse (Deutschland): 1

---

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Opsaml så vidt muligt. Aflever produktet til autoriserede indsamlingssteder eller til forbrænding under kontrollerede forhold. Overhold de gældende lokale og nationale bestemmelser.

Koder over affald (Beslutning 2001/573/EF, Direktiv 2006/12/EØF, Direktiv 94/31/EØF om farligt affald) :

15 02 02\* Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenede med farlige stoffer

---

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

## Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))

### SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT



#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

ADR-UN Number: 3175

IATA-UN Number: 3175

IMDG-UN Number: 3175

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR-Shipping Name: FASTE STOFFER (herunder præparationer og affald), DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. med et flammepunkt på højst 60 °C (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)

IATA-Shipping Name: FASTE STOFFER (herunder præparationer og affald), DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. med et flammepunkt på højst 60 °C (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)

IMDG-Shipping Name: FASTE STOFFER (herunder præparationer og affald), DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. med et flammepunkt på højst 60 °C (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

ADR-Class: 4.1

ADR - Fareidentifikationsnummer: 40

IATA-Class: 4.1

IATA-Label: 4.1

IMDG-Class: 4.1

#### 14.4. Emballagegruppe

ADR-Packing Group: II

IATA-Packing group: II

IMDG-Packing group: II

#### 14.5. Miljøfarer

ADR-Miljøforurenere: Nej

IMDG-Marine pollutant: Nej

IMDG-EmS: F-A , S-I

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR-Subsidiary hazards: -

ADR-S.P.: 216 274 601

ADR-Transportkategori (Tunnelrestriktionskode): 2 (E)

IATA-Passenger Aircraft: 445

IATA-Subsidiary hazards: -

IATA-Cargo Aircraft: 448

IATA-S.P.: A46

IATA-ERG: 3L

IMDG-Subsidiary hazards: -

IMDG-Stowage and handling: Category B

IMDG-Segregation: -

Q.L.: 1K

## Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH)) SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT

Q.E.: E2

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

N.A.

---

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Rådets direktiv 98/24/EF (Farer i forbindelse med kemiske agenter på arbejdspladsen)

Direktiv 2000/39/EF (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering )

Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH)

Forordning (EF) n. 1272/2008 (CLP)

Forordning (EF) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) n. 758/2013

Forordning (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Forordning (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Forordning (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Forordning (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Forordning (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Forordning (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Forordning (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Forordning (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Forordning (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Forordning (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Forordning (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Forordning (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Forordning (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Forordning (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Forordning (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Forordning (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Restriktioner i forhold til produktet eller de indeholdte stoffer ifølge Bilag XVII Forordning (EC) 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer:

Begrænsninger i forbindelse med produktet:

Begrænsning 3

Begrænsning 40

Begrænsninger i forbindelse med de indeholdte stoffer:

Begrænsning 75

Listed eller i overensstemmelse med følgende internationale fortegnelser:

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

Canada (DSL): All the substances of this product are listed on the DSL list.

IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances Inventory

Japan (ISHL) = ISAH Industry Safe and Health Act

KECI - Korea Existing Chemical Inventory

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS - Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances

**Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT**

TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA - Toxic Substances Control Act

Mærkning af rengøringsmidler (EF-forordninger 648/2004 og 907/2006) :

N.A.

Labelling of biocides (Regulations 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 and Directive 98/8/EC):

N.A.

N.A.

Der henvises til følgende reguleringer i de tilfælde, hvor de finder anvendelse:

Direktiv 2003/105/EF ("Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer")

Bekendtgørelse nr. 44 af 16.1.2004 (COV-direktiv)

Direktiv 2004/42/EF (FOV-direktiv)

Bestemmelser i forbindelse med EU-direktiv

Seveso III kategori ifølge bilag 1, del 1

produktet hører til kategori: P5c

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Nej

---

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

N.A.: Not Applicable or Not Available / ikke relevant eller ikke tilgængelig

Tekst til sætninger, som der refereres til i afsnit 3:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H315 Forårsager hudirritation.

Fareklasse og farekategori	Kode	Beskrivelse
Flam. Liq. 2	2.6/2	Brandfarlig væske, Kategori 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Brandfarlig væske, Kategori 3

## Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH)) SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT

Skin Irrit. 2	3.2/2	Hudirritation, Kategori 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Øjenirritation, Kategori 2
STOT SE 3	3.8/3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3

Dette sikkerhedsdataskema er helt opdateret i overensstemmelse med forordning 2020/878. Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008	Klassificeringsmetode
Flam. Liq. 3, H226	På grundlag af forsøgsdata
Eye Irrit. 2, H319	Beregningsmetode

Dette dokument er blevet udarbejdet af en kvalificeret og veluddannet tekniker med kendskab til materiale- og sikkerhedsdatablade.

Vigtigste kilder:

ECDIN – Data- og informationsnetværk for miljøkemikalier - Det Fælles Forskningscenter, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber  
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – ottende udgave – Van Nostrand Reinold  
CCNL - Bilag 1  
Indsæt her yderligere anvendt bibliografi

Vigtig meddelelse om fortrolighed: Dette dokument indeholder fortrolige oplysninger, der tilhører SOCOMORE. Med forbehold for lovbestemmelser, der forordner andet, skal al formidling, ny offentliggørelse eller udbredelse af dele eller helheden af dette dokument begrænses til tydeligt identificerede personer, enten fordi de er brugere af produktet, eller i forbindelse med sundheds-, sikkerheds- og miljøinformation. Enhver formidling af dette dokument uden for disse rammer og uden vores skriftlige samtykke er strengt forbudt.

Socomore anbefaler på det kraftigste hver modtager af dette sikkerhedsdatablad at læse det omhyggeligt og, hvis det er nødvendigt eller relevant, at rådgive sig hos eksperter på området for at forstå de oplysninger, der er indeholdt i databladet, og navnlig de farer, der måtte være forbundet med dette produkt. Brugeren skal sikre sig, at disse oplysninger er fyldestgørende i forhold til den særlige anvendelse, han/hun agter at gøre af produktet.

De indeholdte oplysninger er baseret på vores viden på den ovenstående dato. De vedrører udelukkende det angivne produkt og udgør ikke nogen garanti for en bestemt kvalitet. Det påhviler køberen/brugeren at sikre sig, at hans/hendes aktiviteter overholder den gældende lovgivning. Oplysningerne betragtes som korrekte, men de er ikke udtømmende, og de skal kun bruges som en vejledning, der er baseret på den aktuelle viden om stoffet eller blandingen, og de er gældende for de

**Sikkerhedsdatablad (Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOCLEAN A2501 - SATWIPES PROSAT SOCOSAT**

sikkerhedsforholdsregler, der er relevante for produktet.

ADR:	Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.
ATE:	Vurdering af akut toksitet
ATEmix:	Estimat for akut toksicitet (Blandinger)
CAS:	Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical Society).
CLP:	Klassificering, mærkning, emballering.
DNEL:	Afledt No Effect Level.
EINECS:	Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.
GefStoffVO:	Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.
IATA:	Den internationale lufttransport-sammenslutning .
IATA-DGR:	Farligt gods forordning med "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	International Luftfartsorganisation.
ICAO-TI:	Tekniske instruktioner af "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	Internationale maritime kode for farligt gods.
INCI:	International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer.
KSt:	Eksplodingskoefficient.
LC50:	Dødelig koncentration, for 50 procent af testpopulationen.
LD50:	Dødelig dose, for 50 procent af testpopulationen.
LTE:	Langtidseksposering.
PNEC:	Forudsagt Ingen Effekt koncentration
RID:	Reglementet for International transport af Farligt gods med jernbane.
STE:	Korttidseksposering
STEL:	Kortvarig eksponeringsgrænse.
STOT:	Specifik målorgantoksicitet.
STOT SE:	May cause drowsiness or dizziness
TLV:	Grænseværdien.
TWA:	Tidsvægtet gennemsnit
TWATLV:	Grænseværdi for den tidsvægtede gennemsnit 8 timer dagligt (ACGIH Standard).
WGK:	Tysk fareklasse for vand.