

Zulassungen und Normen

BOEING Boeing D6-17487 (Superseded by BSS 7432): Exterior and general cleaners and liquid waxes, polishes and polishing compounds ; Conform except paint softening on BMS 10-100

EVOBUS MERCEDES-BENZ

VOC-freier, wasserbasierender Reiniger zum Entfernen von Kleberesten und nicht ausgehärteten Dichtungsmitteln (PU und Silikone) von Oberflächen und Applikationszubehör.

SOCOCLEAN A2519 ist dafür vorgesehen, herkömmliche Lösungsmittel zu ersetzen, die bei diesen Reinigungsvorgängen eingesetzt werden.

SOCOCLEAN A2519 verbessert die Arbeitsbedingungen und vermindert die Umweltbelastung

- Es ist frei von Natron, Kalium, Phosphaten, Nitriten, Phenolen und Boraten
- Es ist **VOC frei** und nicht entflammbar
- Es ist nicht als CMR eingestuft und enthält keine CMR Substanzen

ANWENDUNGSGEBIETE

SOCOCLEAN A2519 ist eine wasserbasierende Alternative für Lösungsmittel, die zur Entfernung von Rückständen von Klebstoffen und nicht ausgehärteten Dichtungsmassen (Polyurethane und Silikone) und zur Reinigung von Applikationsgeräten verwendet werden.

Durch das Auftragen mit SOCOSAT P45 Tüchern wird die Wirksamkeit von SOCOCLEAN A2519 optimiert.

Es ermöglicht die effektive Reinigung und Entfettung einer Vielzahl von Verschmutzungen.

SOCOCLEAN A2519 wird auf Metallen (Aluminium, Stahl, Titan) verwendet.

Auf Polyacrylaten besteht es die Tests nach ASTM F484. Auf Polycarbonaten ist die Kontaktdauer auf ca. 30 Minuten begrenzt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

SOCOCLEAN A2519 ist gebrauchsfertig und wird ohne Mischen oder Verdünnen bei Raumtemperatur verwendet

- durch Auftragen mittels Bürste oder Pinsel sowie Aufsprühen
- im Tauchbad
- mit vorgetränkten Socosat P45 Tüchern

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen klar
 pH-Wert 7
 Flammpunkt Nicht entflammbar

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI GEBRAUCH UND LAGERUNG

SOCOCLEAN A2519 erfordert keine besonderen Vorkehrungen, jedoch wird das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) als Vorsichtsmaßnahme empfohlen. Bitte tragen Sie eine Schutzbrille, wenn das Risiko eines Augenkontaktes besteht.

In verschlossenen Originalgebinden vor Kälte geschützt lagern.

Für weitere Informationen zur Gefährlichkeit ziehen Sie bitte das Produkt Sicherheitsdatenblatt gemäß der lokalen Gesetzgebung zu Rate.

Nur für professionelle Anwender.

Die vorangehende Notiz wird durch die hier vorliegende ersetzt und aufgehoben.

Die in dieser Informationsschrift enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und haben lediglich einen anzeigenden Wert und stellen demnach keinerlei Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, besonders für den Fall von Rechtsansprüchen Dritter, die sich durch den Gebrauch unserer Produkte ergeben. Die aufgezeichneten Daten stützen sich auf von SOCOMORE durchgeführte Versuche. An den Angaben können Änderungen vorgenommen werden, falls dies von SOCOMORE für nötig gehalten wird. Diese Angaben ersetzen in keinem Fall Vorversuche, die man für jeden bestimmten Anwendungsfall unternehmen sollte, um die Verträglichkeit des Produktes zu prüfen. Wir bitten Sie in allen Fällen die örtliche Gesetzgebung zu prüfen, die für die Anwendung unserer Produkte zuständig ist. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.