SOCOCLEAN A3433

喷洗设备用中性清洗剂

产品技术说明书

最新认证

SAFRAN	Pr-1500
SAFRAN LANDING SYSTEMS (formerly MESSIER-DOWTY)	PCS-2621

SOCOCLEAN A3433 不含亚硝酸盐（有毒性），不含苏打，不含钾碱（具有腐蚀性），不含有机溶剂（易燃）.

- 这是一种经济型脱脂剂，可在低温（40至80°C / 104至176°F 下使用，使用浓度非常低（平均3%-10%）。它可以在不需要冲洗的情况下为储存在室内环境中的零件提供保护。
- SOCOCLEAN A3433是可生物降解的产品，易溶于水并含有表面活性剂以实现最佳的脱脂清洗效果。
- 易操作，低起泡.
- 出色的分离油污能力使得对槽体的维护变得极其容易。

应用

- SOCOCLEAN A3433用于喷洒式清洗几乎所有金属，特别是镉镀的钢或一些表面具有化学转化膜的合金。
- 该产品特别适用于清洗镀镉处理的钢材，或是一些经过阳极化处理的合金，如使用Alodine处理的合金。

使用方法

使用的浓度取决于零件的污垢程度和需要清除的油脂。在大多数情况下，典型值为：温度为45至50°C 113至122°F 浓度为5%，清洗时间为5至20分钟。

技术特性

气味	低气味
密度	(20°C/68°F) 1
酸碱度	中性
闪点	(ISO 2719) 无
外观	透明液体

储存和操作安全须知

有关该产品危险性的更多信息, 请根据当地法规咨询产品的安全数据表。

socomore

www.socomore.com

Asia +86 21 5813 1133 Europe Middle East Africa +33 (0)2 97 63 05 01 North America +1 (817) 335-1826 South America +55 11 96660-7169

仅用于专业用途。

本版本取代前版本

本版本按我们所了解的知识编辑而成，它仅是表述产品性能的资料，不能作为保证和责任的依据，特别是把它用作第三方在使用本产品时受到损害的依据。本说明是按照 SOCOMORE 公司的试验结果编写的 SOCOMORE 认为必要时会对所有数据作修改。表中所列数据并不能代替客户为了特定的用途而必需做的适用性试验。照片不是合同规定的。使用前必须参考当地的法规。如果需要进一步了解，可与本公司服务人员联系。

socomore

www.socomore.com

Asia +86 21 5813 1133 Europe Middle East Africa +33 (0)2 97 63 05 01 North America +1 (817) 335-1826 South America +55 11 96660-7169