SOCOCLEAN EXTERIOR AIRCRAFT CLEANER

飞机外表面清洁剂

产品技术说明书

最新认证

AIR FRANCE	FITS 52-054-03 (for product testing only)
AIRBUS	AIMS 09-00-002 & CML 08ABC1-B
BOEING	BSS 7432
SAE	AMS 1526C

SOCOCLEAN EXTERIOR AIRCRAFT CLEANER 是一款100% 植物活性成分（100% 成分源自可再生资源），产品不含石油衍生物或化学添加剂，配方具有 100% 的极致生物降解性。它用于清洁飞机外部（机身、起落架……），可用于以下表面/材料：

- 涂漆和未涂漆金属表面
- 所有金属、玻璃和油漆、复合材料、塑料材料、丙烯酸塑料。可用于所有表面，没有损害或腐蚀的风险。

产品优点 ：

- 100% 植物基
- 配方具有100%极致生物降解性
- 零 VOC 挥发性有机化合物）。
- 无毒性和生态毒性方面的危害。
- 无健康危害 - 施工方无需个人防护装备。
- 不存在与其使用相关的火灾危险——非易燃产品。
- 产品没有化学品运输限制。

应用

SOCOCLEAN EXTERIOR AIRCRAFT CLEANER 可用于：

1. 手工擦拭、用拖把擦拭或用刷子擦拭
2. 使用清洗机器人 AEROWASH 清洗解决方案
3. 配制稀释后，使用热水或冷水高压冲洗

使用方法

SOCOCLEAN EXTERIOR AIRCRAFT CLEANER 在环境温度下稀释后使用（用清水稀释至 10% ，根据污染程度最高可达 100%）。

理想情况下，可以使用超细纤维拖把或 AEROWASH 机器人清洗解决方案进行手动施工：

socomore www.socomore.com

Asia +86 21 5813 1133 Europe Middle East Africa +33 (0)2 97 63 05 01 North America +1 (817) 335-1826 South America +55 11 96660-7169

对于使用超细纤维拖把垫进行手动施工：

1. 用清水将产品稀释到 10%-100%(具体比例取决于污染程度）
2. 将产品直接喷洒在施工表面或沾湿超细纤维拖把，然后涂抹在表面
3. 静置 1 分钟（不要让其干燥）
4. 用干净/干燥的柔软超细纤维拖把干擦
5. 请勿在未擦拭的情况下让产品干燥

对于使用 AEROWASH 机器人清洗解决方案的应用：

1. 将纯产品填充到 AEROWASH机器人容器中
2. 将 AEROWASH 机器人置于飞机旁边的干洗清洗位置
3. 根据飞机机型从操作面板选择洗涤程序
4. 清洗前在刷子上涂抹清洗液
5. 使用AEROWASH机器人清洗机身
6. 有些关键区域无法使用 AW 机器人清洗，因此需要手动清洗。

如果您需要有关 AEROWASH 机器人的更多详细信息或支持，请联系 AEROWASH (www.aerowash.com) 或其合作伙伴。

技术特性

外观 ..... 透明液体
密度 ..... (20 °C/68 °F) 1.03
酸碱度 ..... （无稀释） 10, 7
VOC 挥发性有机化合物 ..... 0 g/l
易燃性 ..... 无

储存和操作安全须知

SOCOCLEAN EXTERIOR AIRCRAFT CLEANER不需要任何特殊的个人防护装备 (PPE) 在密闭的原包装中储存于 10 °C 至 40 °C 之间，并在使用后保持包装密闭，以确保产品特性的长期保存。有关产品危险的更多信息，请根据当地法规查阅产品安全数据表。仅供工业用途。

本版本取代前版本

本版本按我们所了解的知识编辑而成，它仅是表述产品性能的资料，不能作为保证和责任的依据，特别是把它用作第三方在使用本产品时受到损害的依据。本说明是按照 SOCOMORE 公司的试验结果编写的 SOCOMORE 认为必要时会对所有数据作修改。表中所列数据并不能代替客户为了特定的用途而必需做的适用性试验。照片不是合同规定的。使用前必须参考当地的法规。如果需要进一步了解，可与本公司服务人员联系。