

SOCOCLEAN WIND EXTERIOR

NETTOYANT EXTÉRIEUR 100% BIODÉGRADABLE POUR ÉOLIENNE

Fiche Technique

SOCOCLEAN WIND EXTERIOR est un produit **100% végétal** (100% des ingrédients sont issus de ressources renouvelables), sans dérivés pétroliers ni additifs chimiques qui offre une **biodégradabilité ultime sur 100% de la formule**. Il est utilisable sur les surfaces/matériaux suivants :

- Les surfaces métalliques peintes et non peintes.
- Tous les métaux, verres et peintures, composites, matières plastiques, plastiques acryliques. Peut être utilisé sur toutes les surfaces sans risque de dégradation ou de corrosion.

Principaux avantages :

- 100 % d'origine minérale et végétale
- Biodégradabilité ultime sur 100% de la formule
- Zéro teneur en COV (Composés Organiques Volatils).
- Zéro risque identifié en termes de toxicité & Eco-toxicité.
- Sans danger pour la santé - aucun équipement de protection individuelle requis.
- Aucun risque d'incendie lié à son utilisation – produit ininflammable.
- Aucune contrainte de transport.

UTILISATIONS

SOCOCLEAN WIND EXTERIOR peut être utilisé :

1. Manuellement, par essuyage avec une serpillère ou par brossage
2. Avec une solution de lavage robotisée
3. Avec un système haute pression à l'eau chaude ou froide

MISE EN OEUVRE

SOCOCLEAN WIND EXTERIOR s'utilise dilué à température ambiante (à partir de 10% (p/p) avec de l'eau propre, jusqu'à 100% selon le niveau de salissure).

Idéalement, il peut être appliqué manuellement avec une serpillière en microfibre ou avec une solution de lavage robotisée :

Pour une application manuelle avec une serpillière en microfibre :

1. Diluer le produit à partir de 10% (p/p) avec de l'eau propre, jusqu'à 100% (en fonction du niveau de salissure)
2. Vaporiser le produit directement sur la surface ou le verser sur une serpillière en microfibres, puis appliquer sur la surface
3. Laisser agir pendant 1 minute (ne pas laisser sécher)
4. Essuyer à sec avec un tissu en microfibre doux et propre
5. Ne pas laisser le produit sécher sans l'essuyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide clair
Densité	(à 20°C/68°F) 1.03
pH	(produit pur) 10,7
Teneur en COV	0 g/l
Inflammabilité	Néant

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

SOCOCLEAN WIND EXTERIOR ne nécessite pas d'Équipement de Protection Individuelle (EPI). Stocker à une température entre 10 °C et 40 °C, en emballages fermés d'origine et maintenir l'emballage fermé après utilisation afin de garantir les caractéristiques du produit. Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale. Réservé à un usage industriel.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.