Информационния лист за безопасност (Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH))

SOCOGEL A0203 BLUE PART EC

Регламент (ЕС) 2020/878

Информационен лист за безопастност на 9/6/2023, преразглеждане 7

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Търговско наименование:	SOCOGEL A0203 BLUE PART EC
Търговски код:	P14131
UFI:	ECSE-UQWN-Y91A-VPAW

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчана употреба:

Paint/coating

Индустриална употреба

Употреби, които не се препоръчват:

Не беше установена неподходяща употреба.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производители:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Distributor/Manufacturer: Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Дистрибутори:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Distributor/Manufacturer: Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Компетентно лице, оотговарящо за Информационния лист за безопасност:

techdirsocomore@socomore.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Франция : ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59

International : CHEMTEL +1-813-248-0585.

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Регулационни критерии ЕК 1272/2008 (CLP):

Внимание, Skin Irrit. 2, Предизвиква дразнене на кожата.

Внимание, Eye Irrit. 2, Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Нежелани физикохимични последици и последици върху човешкото здраве и околната среда:

Няма други опасности

2.2. Елементи на етикета

Пиктограми за опасност:

Внимание

Предупреждения за опасност:

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност:

P264 P264.2

P280 Носете предпазни ръкавици и защитете очите/лицето си.

P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

Специални разпоредби:

Никаква

Специални условия според Приложение XVII на REACH и последващи поправки:

Никаква

2.3. Други опасности

Няма налични PBT, vPvB или вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в концентрация >= 0,1%.

Няма други опасности

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

N.A.

3.2. Смеси

Опасни съставки съгласно Регламента CLP и съответната класификация:

Количество	Име	Идентификационен номер	Класификация
>= 0.5% - < 1%	оцетна киселина ... %	Номер Индекс 607-002-00-6 CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7 REACH №: 01-2119475328-30	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.2/1A Skin Corr. 1A H314 Специфични пределни концентрации: C >= 90%: Skin Corr. 1A H314 25% <= C < 90%: Skin Corr. 1B H314 10% <= C < 25%: Skin Irrit. 2 H315 10% <= C < 25%: Eye Irrit. 2 H319
>= 0.1% - < 0.25%	1-метокси-2-пропанол; метилов етер на монопропиленгликола	Номер Индекс 603-064-00-3 CAS: 107-98-2 EC: 203-539-1 REACH №: 01-	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.8/3 STOT SE 3 H336

		2119457435-35	

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

В случай на контакт с кожата:

Да се свали незабавно замърсеното облекло.

Незабавно да се измият с обилно количество течаща вода и евентуално със сапун, частите от тялото, които са влезли в контакт с отровата, дори и ако само се предполага.

Измийте старателно тялото (душ или вана).

Незабавно отстранете замърсеното облекло и го изхвърлете безопасно.

След контакт с кожата, незабавно измийте със сапун и достатъчно вода.

В случай на контакт с очите:

След контакт с очите, изплакнете с вода като клепачите са отворени достатъчно дълго време, след това незабавно се консултирайте с офталмолог.

Пазете ненараненото око.

В случай на поглъщане:

Да не се предизвиква изобщо повръщане. ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕЗАБАВНО МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.

В случай на вдишване:

Отнесете пострадалия човек на чист въздух, дръжте го топъл и неподвижен.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакъв

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

В случай на инцидент или неразположение, незабавно потърсете медицинско обслужване (покажете указанията за употреба или брошурата с данни за безопасност, ако е възможно).

Лечение:

Никакъв

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящо средство за потушаване:

Вода.

Въглероден диоксид (CO2).

Средствата за потушаване, които не трябва да се използват с цел безопасност:

Никакво специфично забранено средство.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Не вдишвайте избухнали и горящи газове.

Горенето произвежда тежък дим.

5.3. Съвети за пожарникарите

Използвайте подходящи апарати за дишане.

Събирайте отделно замърсената вода от пожарогасителите. Тя не трябва да се пуска в канализацията.

Отстранете неповредените контейнери от непосредствената зона на опасност, ако това

може да се направи по безопасен начин.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Носете оборудване за лична защита.

Преместете хората на безопасно място.

Вижте защитните мерки в точки 7 и 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте да влиза в почва/подпочва. Не позволявайте да влиза в повърхностни води или канализация.

Задържайте замърсената вода и я изхвърляйте.

В случай на изпускане на газ или на влизане във водни пътища, почва или канализация, информирайте отговорните служби.

Подходящ материал за събиране: попиващ материал, органичен, пясък

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Измийте с достатъчно вода.

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте също раздел 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Избягвайте контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгли.

Не използвайте празен контейнер, преди да е бил почистен.

Преди да прехвърляте се уверете, че няма никакви утайки от несъвместим материал в контейнерите.

Вижте също раздел 8 за препоръчано защитно оборудване.

Съвети за обща хигиена на труда:

Замърсеното облекло трябва да се смени, преди да влезете в зоните за хранене.

Да не се яде и да не се пие по време на работа.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Пазете далеч от храна, напитки и гориво.

Несъвместими вещества:

Няма специфични такива.

Указания за мястото на съхранение:

Места с нужното проветрение.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма по-специална

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

гранични стойности на професионална експозиция

оцетна киселина ... % - CAS: 64-19-7

- Вид по ПДЕРС: 11 - TWA: 25 mg/m3, 10 ppm - STEL: 37 mg/m3, 15 ppm - Бележки: CANADA
- Вид по ПДЕРС: 10 - TWA: 10 ppm - STEL: 15 ppm - Бележки: CANADA
- Вид по ПДЕРС: Quйbec - TWA: 25 mg/m3, 10 ppm - STEL: 37 mg/m3, 15 ppm -

Бележки: CANADA

- Вид по ПДЕРС: Ontario - TWA: 25 mg/m3, 10 ppm - STEL: 37 mg/m3, 15 ppm - Бележки: CANADA
- Вид по ПДЕРС: EC - TWA(8h): 25 mg/m3, 10 ppm - STEL: 50 mg/m3, 20 ppm
- Вид по ПДЕРС: ACGIH (Американска служба за санитарно-хигиенен контрол) - TWA(8h): 10 ppm - STEL: 15 ppm - Бележки: URT and eye irr, pulm func
- Вид по ПДЕРС: National - TWA(8h): 25 mg/m3, 10 ppm - STEL: 50 mg/m3, 20 ppm - Поведение: Показателен - Бележки: France, INRS VELP
- Вид по ПДЕРС: National - TWA: 25 mg/m3, 10 ppm - STEL(5 min (Mow)): 50 mg/m3, 20 ppm - Бележки: Цsterreich

1-метокси-2-пропанол; метилов етер на монопропиленгликола - CAS: 107-98-2

- Вид по ПДЕРС: National - TWA(8h): 188 mg/m3, 50 ppm - STEL: 375 mg/m3, 100 ppm - Бележки: France VLEC - INRS TMP N°84
- Вид по ПДЕРС: National - TWA: 370 mg/m3, 100 ppm - Бележки: Germany
- Вид по ПДЕРС: National - TWA: 180 mg/m3 - STEL: 360 mg/m3 - Бележки: Poland
- Вид по ПДЕРС: EC - TWA(8h): 375 mg/m3, 100 ppm - STEL: 568 mg/m3, 150 ppm - Бележки: Skin
- Вид по ПДЕРС: ACGIH (Американска служба за санитарно-хигиенен контрол) - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 100 ppm - Бележки: A4 - Eye and URT irr
- Вид по ПДЕРС: National - TWA: 187 mg/m3, 50 ppm - STEL(): 187 mg/m3, 50 ppm - Бележки: Цsterreich
- Вид по ПДЕРС: National - TWA(8h): 375 mg/m3, 100 ppm - STEL(15'): 560 mg/m3, 150 ppm - Бележки: United Kingdom - Skin
- Вид по ПДЕРС: National - TWA(8h): 188 mg/m3, 50 ppm - STEL: 375 mg/m3, 100 ppm - Бележки: Canada (Gazette Officielle du Quйbec, January 4, 2023, Vol. 155, No.1)

Допустима стойност на DNEL

оцетна киселина ... % - CAS: 64-19-7

Професионален работник: 25 mg/m? - Потребител: 25 mg/m? - Експозиция: Вдишване при хората - Честота: Краткосрочна, локални въздействия
Професионален работник: 25 mg/m? - Потребител: 25 mg/m? - Експозиция: Вдишване при хората - Честота: Дългосрочна, локални въздействия
Честота: Дългосрочна (повтаряща се)

1-метокси-2-пропанол; метилов етер на монопропиленгликола - CAS: 107-98-2

Индустрия на работа: 369 mg/m? - Потребител: 43.9 mg/m? - Експозиция: Вдишване при хората - Честота: Дългосрочна, системни въздействия
Индустрия на работа: 50.6 mg/kg bw/day - Потребител: 18.1 mg/kg bw/day - Експозиция: Дермална при хората - Честота: Дългосрочна, системни въздействия
Потребител: 3.3 mg/kg bw/day - Експозиция: Орална при хората - Честота: Дългосрочна, системни въздействия
Индустрия на работа: 553.5 mg/m? - Експозиция: Вдишване при хората - Честота: Краткосрочна (остра)

Допустима стойност на PNEC

оцетна киселина ... % - CAS: 64-19-7

Цел: Седименти в морска вода - Стойност: 1.136 mg/kg

Цел: Седименти в сладководна вода - Стойност: 11.36 mg/kg
Цел: Морска вода - Стойност: 0.3058 mg/l
Цел: Сладководна вода - Стойност: 3.058 mg/l
Цел: Почва (земеделска) - Стойност: 0.478 mg/kg
Цел: Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води - Стойност: 85 mg/l
Цел: 8 - Стойност: 30.58 mg/l

1-метокси-2-пропанол; метилов етер на монопропиленгликола - CAS: 107-98-2

Цел: Сладководна вода - Стойност: 10 mg/l
Цел: Седименти в сладководна вода - Стойност: 41.6 mg/kg
Цел: Седименти в морска вода - Стойност: 4.17 mg/kg
Цел: Почва (земеделска) - Стойност: 2.47 mg/kg
Цел: Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води - Стойност: 100 mg/l
Цел: Морска вода - Стойност: 1 mg/l
Цел: Вода (интермитентно изпускане) - Стойност: 100 mg/l

Биологичното Index Изложение

N.A.

8.2. Контрол на експозицията

По-долу примери на PPE за използване

Предпазни средства за очите:

Мрежести очила. (NF EN166)

Предпазни средства за кожата:

Използвайте облекло, което предоставя цялостна защита на кожата, напр. памук, каучук, PVC или витон.

Предпазни средства за ръцете:

NR (естествен каучук, естествен латекс).
NBR (нитрилов каучук).
PVC (поливинил хлорид).
Butyl rubber (isobutylene-isoprene copolymer)

Предпазни средства за дихателните пътища:

Не са необходими при нормална употреба.

Топлинни опасности:

Никакъв

Контроли на екологичното излагане:

Никакъв

Подходящ инженерен контрол на:

Никакъв

Други фактори, влияещи върху експозицията на работниците :

Никакъв

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Качества	Стойност	Метод:	Бележки
Агрегатно състояние:	Течност	--	--
Цвят:	светлосин	--	--
Мирис:	N.A.	--	--

Точка на топене/точка на замръзване:	Не е приложимо	--	--
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене:	100 °C	--	--
Запалимост:	N.A.	--	--
Долна и горна граница на експлозивност:	N.A.	--	--
Точка на възпламеняване (°C):	N.A.	--	--
Температура на автоматично запалване: \	Не е приложимо	--	--
Температура на разграждане:	N.A.	--	--
pH:	3.8	05	--
Кинематичен вискозитет:	N.A.	--	--
Разтворимост във вода:	N.A.	--	--
Разтворимост в петролни продукти:	N.A.	--	--
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност):	N.A.	--	--
Парно налягане:	>3.171 kPa, 25 °C	--	--
Плътност и/или относителна плътност:	1	ISO 649, ASTM D1298	--
Относителна плътност на парите:	<0.763	--	--
Характеристики на частиците:			
Размерът на частиците:	N.A.	--	--

9.2. Друга информация

Няма друга значима информация

Летливи Органични Съединения - VOC = 9 g/l

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Стабилен при нормални състояния

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални състояния

10.3. Възможност за опасни реакции

Никакъв

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Стабилно при нормални условия.

10.5. Несъвместими материали

Няма специфично такова.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Никакви.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Токсикологична информация за продукта:

N.A.

Токсикологична информация за основните вещества, открити в продукта:

оцетна киселина ... % - CAS: 64-19-7

остра токсичност:

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Мишка = 4960 mg/kg

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх = 3530 mg/kg

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх = 3310 mg/kg - Продължителност: 4h

Изследване: LC50 - Начин на приемане: Вдишване - Видове: Мишка > 16000 ppm - Продължителност: 1h

Изследване: LC50 - Начин на приемане: Вдишване - Видове: Мишка = 5620 ppm - Продължителност: 1h

Изследване: LC50 - Начин на приемане: Вдишване - Видове: Плъх = 40 mg/l - Продължителност: 4h

корозивност/дразнене на кожата:

Изследване: Дразнещ кожата - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек 3.3 %

Изследване: Дразнещ кожата - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек 10 %

сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:

Изследване: Дразнещ очите - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек 0.1 ml/l

Изследване: Дразнещ очите - Начин на приемане: Кожа - Видове: Мишка 0.01 ml/l

1-метокси-2-пропанол; метилов етер на монопропиленгликола - CAS: 107-98-2

остра токсичност:

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх > 2000 mg/kg
Изследване: LD50 - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек > 2000 mg/kg
Изследване: LC50 - Начин на приемане: Вдишване - Видове: Плъх > 5 mg/l - Продължителност: 4h

Ако не бъде посочено друго, изброената по-долу информация, която се изисква в Регламент (ЕС)2020/878, трябва да се счита за N.A.:

остра токсичност;
корозивност/дразнене на кожата;
сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;
сенсибилизация на дихателните пътища или кожата;
д) мутагенност на зародишните клетки;
е) канцерогенност;
ж) репродуктивна токсичност;
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;
опасност при вдишване.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:
Няма налични вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в концентрация >= 0,1%

Друга токсикологична информация :

оцетна киселина ... %
RD 50 - Inhalation vapours, mouse, 277 ppm, 1h
Контакт с кожата:
Корозивен
Зрителен контакт :
Корозивен

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Да се използва в съответствие с добрите практики на работа, като се избягва разпиляване на продукта в околната среда.
оцетна киселина ... % - CAS: 64-19-7
а) Водна остра токсичност:

Крайна точка: EC50 - Видове: Дафния > 300.82 mg/l - Продължителност в часове: 48
Крайна точка: EC50 - Видове: Водорасли > 300.82 mg/l - Продължителност в часове: 72
Крайна точка: LC50 - Видове: Риба = 75 mg/l - Продължителност в часове: 96 - Бележки: Lepomis macrochirus
Крайна точка: NOEC - Видове: Водорасли = 300.82 mg/l - Продължителност в часове: 72

в) Бактериална токсичност:

Крайна точка: NOEC - Видове: BACTERIA = 850 mg/l - Продължителност в часове: 16
Крайна точка: EC10 - Видове: BACTERIA = 1000 mg/l - Продължителност в часове: 0.5 - Бележки: Pseudomonas putida

1-метокси-2-пропанол; метилов етер на монопропиленгликола - CAS: 107-98-2

а) Водна остра токсичност:

Крайна точка: LC50 - Видове: Риба > 1000 mg/l - Продължителност в часове: 96 - Бележки: Leuciscus idus, LC/EC/IC50

Крайна точка: LC50 - Видове: Дафния > 1000 mg/l - Продължителност в часове: 48 - Бележки: LC/EC/IC50

Крайна точка: LC50 - Видове: Водорасли > 1000 mg/l - Бележки: LC/EC/IC50

Крайна точка: LC50 - Видове: Риба -2 4600 mg/l - Продължителност в часове: 96 - Бележки: Leuciscus idus

12.2. Устойчивост и разградимост

1-метокси-2-пропанол; метилов етер на монопропиленгликола - CAS: 107-98-2

Биоразложимост: Бързо се разгражда

12.3. Биоакумулираща способност

1-метокси-2-пропанол; метилов етер на монопропиленгликола - CAS: 107-98-2

7 0.37

12.4. Преносимост в почвата

оцетна киселина ... % - CAS: 64-19-7

5 - Бележки: 100%

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

vPvB Вещества: Никаква - PBT Вещества: Никаква

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма налични вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в концентрация >= 0,1%

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Никакъв

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Съберете, ако е възможно. Да се действа в съответствие с местните и националните разпоредби. Кодове на отпадъци (Решение 2001/573 / ЕО, Директива 2006/12 / ЕИО на Съвета, Директива 94/31 / ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци):

08 01 11* wastes of paint and varnish containing organic solvents or other dangerous substances

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

Стока, която не е опасна по смисъла на нормите за транспортиране. (ADR, IATA, IMDG)

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

N.A.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

N.A.

14.4. Опаковъчна група

N.A.

14.5. Опасности за околната среда

ADR-замърсител на околната среда: Не

IMDG-Marine pollutant: Не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

N.A.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

N.A.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Директива 98/24/ЕО (рискове, свързани с химични агенти, появяващи се на работното място).

Директива 2000/39/ЕО (гранични стойности на професионална експозиция)

Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)

Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Регламент (ЕО) 790/2009 (АТП 1 CLP) и (ЕС) 758/2013

Регламент (ЕС) 286/2011 (АТП 2 CLP)

Регламент (ЕС) 618/2012 (АТП 3 CLP)

Регламент (ЕС) 487/2013 (АТП 4 CLP)

Регламент (ЕС) 944/2013 (АТП 5 CLP)

Регламент (ЕС) 605/2014 (АТП 6 CLP)

Регламент (ЕС) 2015/1221 (АТП 7 CLP)

Регламент (ЕС) 2016/918 (АТП 8 CLP)

Регламент (ЕС) 2016/1179 (АТП 9 CLP)

Регламент (ЕС) 2017/776 (АТП 10 CLP)

Регламент (ЕС) 2018/669 (АТП 11 CLP)

Регламент (ЕС) 2018/1480 (АТП 13 CLP)

Регламент (ЕС) 2019/521 (АТП 12 CLP)

Регламент (ЕС) 2020/217 (АТП 14 CLP)

Регламент (ЕС) 2020/1182 (АТП 15 CLP)

Регламент (ЕС) 2021/643 (АТП 16 CLP)

Регламент (ЕС) 2021/849 (АТП 17 CLP)

Ограничения, свързани със съдържащите се продукти или вещества, според Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и последващи изменения:

Ограничения, свързани с продукта:

ограничаването 3

Ограничения, свързани със съдържащите се съставки:

ограничаването 30

ограничаването 40

ограничаването 75

Listed or in compliance with the following international inventories:

N.A.

Labelling of detergents (EC Regulations 648/2004 and 907/2006) :

SOCOGEL A0203 BLUE PART EC

Preservatives: benzotriazole

Labelling of biocides (Regulations 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 and Directive 98/8/EC):

N.A.

N.A.

Там, където се прилагат, да се направи справка със следните нормативни документи:

Директиви 82/501/ЕИО ('Дейности, свързани с риск от тежки инциденти') и последвалите изменения.

1999/13/ЕО (VOC директива)

Директива 2004/42/ЕО (VOC директива)

Разпоредби, свързани с директива ЕС 2012/18 (Севезо III):

Категория по Севезо III съгласно Приложение 1, част 1

NA

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

N.A.: Not Applicable or Not Available / Не се прилага или не е налично

Текст на изреченията използвани в параграф 3:

H226 Запалими течност и пари.

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Клас на опасност и категория на опасност	**Код**	**Описание**
Flam. Liq. 3	2.6/3	Запалима течност, Категория 3
Skin Corr. 1A	3.2/1A	Корозия на кожата, Категория 1A
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Корозия на кожата, Категория 1B
Skin Irrit. 2	3.2/2	Дразнене на кожата, Категория 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Дразнене на очите, Категория 2

STOT SE 3	3.8/3	Специфична токсичност за определени органи (STOT) — еднократна експозиция, Категория 3

Класифициране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]:

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008	**Процедура за класифициране**
Skin Irrit. 2, H315	Изчислителен метод
Eye Irrit. 2, H319	Изчислителен метод

Този документ е съставен от компетентен техник в областта на SDS, който е получил нужното обучение.
Основни библиографски източници:

ECDIN – Информационна мрежа и база данни за химикалите, касаещи околната среда – Център за проучвания, Комисия на Европейската общност
ОПАСНИ СВОЙСТВА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ на SAX – Опасни свойства на промишлените материали – Осмо издание – Van Nostrand Reinold
CCNL - Allegato 1
Вмъкнете на това място библиография за допълнителна консултация

Информацията, която се съдържа там, се базира на нашите познания към посочената по-горе дата. Тя се отнася единствено за посочения продукт и не представлява гаранция за специфични качества.
Ползвателят е длъжен да се увери в съответствието и пълнотата на тази информация, свързана със специфичната употреба на продукта.
The information contained herein is based on our state of knowledge at the above-specified date. It refers solely to the product indicated and constitutes no guarantee of particular quality. It is the responsibility of the purchaser/user to ensure that their activities conform with current legislation in force.
Информацията се счита за вярна, но не е изчерпателна и се използва само като насока, което се основава на текущите познания за веществото или сместа и е приложимо за мерките за безопасност, подходящи за продукта.

ADR: Европейска спогодба за международни превози на опасни товари по шосе.
ATE: Оценка на остра токсичност
ATEmix: Оценка на острата токсичност (Смеси)
CAS: Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society) (division of the American Chemical Society).
CLP: Класификация, етикетиране, опаковане.
DNEL: Безопасно равнище на излагане на въздействието (DNEL).
EINECS: Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите

	търговски химични вещества.
GefStoffVO:	Постановление за опасните вещества, Германия.
GHS:	Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали.
IATA:	Международна асоциация за въздушен транспорт.
IATA-DGR:	Правилни за опасни товари на Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA).
ICAO:	Международна организация за гражданска авиация.
ICAO-TI:	Технически инструкции на Международната организация за гражданска авиация.
IMDG:	Международен морски код на опасни товари.
INCI:	Международна номенклатура за козметични съставки.
KSt:	Коефициент на експлозия.
LC50:	Смъртоносна концентрация за 50 процента от изследваната популация.
LD50:	Смъртоносна доза за 50 процента от изследваната популация.
LTE:	Дългосрочна експозиция,
PNEC:	Предполагаема безопасна концентрация.
RID:	Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари.
STE:	Краткосрочна експозиция.
STEL:	Граница на краткосрочна експозиция.
STOT:	Системна токсичност, насочена към специфичен орган.
STOT SE:	May cause drowsiness or dizziness
TLV:	Граница на допустими стойности.
TWA:	Средно претеглено време
TWATLV:	Граница на допустими стойности за средно 8 часа на ден (ACGIH стандарт).
WGK:	Немски Клас на опасност на водата.