

Zulassungen und Normen

AIRBUS HELICOPTERS

ECA 3135.40

SOCOMUL TA ist eine Formulierung die es erlaubt die gute Funktion von sauren Desoxydationsbädern der Produktreihe SOCOSURF zu überwachen.

- Durch dieses Produkt wird die Lebensdauer des Bades erhöht, es wird eine Optimierung der Ergebnisse erreicht bei einer Eingrenzung der Schaumbildung.
- Kompatibel mit den meisten sauren Bädern
- Einsetzbar auf allen Flächen

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Für Entfettungsbäder, die bei einer Temperatur von 40 °C bis 60 °C arbeiten, ist die normale Dosierung 0,1 %.
- Bitte achten Sie beim Einfüllen des SOCOMUL TA darauf, das Bad vor Inbetriebnahme vollständig zu homogenisieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen farblose Flüssigkeit
Dichte (bei 20°C) 1
pH-Wert 7

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI GEBRAUCH UND LAGERUNG

Für mehr Informationen über die Gefahren des Produktes ziehen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt gemäß der örtlichen Vorschriften zu Rate.
Nur für den industriellen Gebrauch.

Die vorangehende Notiz wird durch die hier vorliegende ersetzt und aufgehoben.

Die in dieser Informationsschrift enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und haben lediglich einen anzeigenden Wert und stellen demnach keinerlei Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, besonders für den Fall von Rechtsansprüchen Dritter, die sich durch den Gebrauch unserer Produkte ergeben. Die aufgezeichneten Daten stützen sich auf von SOCOMORE durchgeführte Versuche. An den Angaben können Änderungen vorgenommen werden, falls dies von SOCOMORE für nötig gehalten wird. Diese Angaben ersetzen in keinem Fall Vorversuche, die man für jeden bestimmten Anwendungsfall unternehmen sollte, um die Verträglichkeit des Produktes zu prüfen. Wir bitten Sie in allen Fällen die örtliche Gesetzgebung zu prüfen, die für die Anwendung unserer Produkte zuständig ist. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.