


Omologazioni

BMW - BMW GROUP	with HEPTANE, IPA 85/15
CNH	with IPA 85/15
DACIA - RENAULT GROUP	R100557110 (SOCOCLEAN A2501) / R100557111 (SOCOCLEAN A2501)
FIAT - STELLANTIS GROUP	722149726 (IPA 85/15) / 723136810 & Y3760001141 & 723136811 (HEPTANE) / 723143247 & 723143248 (HEPTANE UV) / 723177296 (SOCOCLEAN A2501) / 723152084 (SOCOCLEAN V2477
FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LIMITADA - MAGNETI MARELLI GROUP	(with ETA 70)
JAGUAR - JAGUAR LAND ROVER GROUP	
LADA - RENAULT GROUP	R100557110 (SOCOCLEAN A2501)
LANCIA - STELLANTIS GROUP	723143248 (HEPTANE UV) / with SOCOCLEAN A2501
MAGNETI MARELLI	
MINI - BMW GROUP	15827-02 (HEPTANE)
OLIMPIA	
RENAULT - RENAULT GROUP	with IPA 85/15, R100578934 & R100578935 (IPA) / R100557110 & R100557111 (SOCOCLEAN A2501) / R100 863 321 (SOCOSOLV FD UV)
RENAULT ALPINE - RENAULT GROUP	R100578934 & R100578935 (IPA) / R100557110 & R100557111 (SOCOCLEAN A2501)
SAFE DEMO	with IPA
ZANINI	with SOCOCLEAN I2478

Si possono usare con il distributore con aspo centrale riutilizzabile che facilita l'installazione nelle officine e ottimizza l'efficacia delle salviette.

Ampia varietà di soluzioni di presaturazione disponibile, con solventi quali SOCOCLEAN A2501, SOCOCLEAN A2501 UV, SOCOSOLV UV, SOCOCLEAN Zero AP, SOCOCLEAN V2477, IPA, IPA 70/30, IPA 85/15, DIESTONE DLS, DIESTONE MP50..., a seconda dell'utilizzo fatto delle salviette. Per conoscere l'intera gamma di prodotti detergenti impregnabili vi preghiamo di consultarci.

Descrizione	Dim. in cm	Qtà di fazzoletti	Qtà di sacchetti / scatola	Qtà di fazzoletti / scatola	Distributore
rulli pretagliati	15 X 14	130 / sacchetto	10	1300	Contenitore (non fornito)
rulli pretagliati	15 X 28	65 / sacchetto	10	650	Contenitore (non fornito)
rulli pretagliati	15 X 28	200 / sacchetto	4	800	Dispenser (non fornito)
rulli pretagliati	21 X 30	100 / sacchetto	8	480	Contenitore (non fornito)
rulli pretagliati	21 X 30	400 / bucket	N/A	N/A	Secchio (fornito)
rulli pretagliati	26 X 34	100 / sacchetto	3	300	Dispenser (non fornito)



Different packaging available on demand

UTILIZZAZIONI

Per la preparazione delle superfici prima di incollare i vetri anteriori o posteriori, ma anche in tutte le altre applicazioni sulla linea di incollaggio (liste di protezione, loghi, ...).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di pulire in tessuto non tessuto
 Tessuto del wipe 100% viscosa
 Flusso di massa 50 gr/m²

VANTAGGI DELLE SALVIETTE PREIMBEVUTE

Rispetto al metodo fondato sull'uso di panni saturati di solvente il sistema che fa ricorso all'utilizzo di salviette preimpregnate presenta vantaggi di carattere economico, ambientale e di sicurezza per gli utilizzatori. Esso consente:

- La standardizzazione delle operazioni di pulizia e di preparazione
- Il miglioramento della qualità del lavoro e del rendimento delle linee di produzione
- La diminuzione della quantità di prodotto consumato
- La riduzione dei rifiuti: a parità di superficie, il volume delle salviette utilizzate è da cinque a dieci volte inferiore al volume dei panni tradizionali
- La riduzione, in percentuali variabili dal 65% al 100%, dei Composti Organici Volatili (COV) come stabilito dalla normativa europea
- Il miglioramento della sicurezza degli operatori:

- Riduzione drastica della quantità di solvente presente nell'atmosfera
- Assenza di rischio di rovesciamento accidentale dei bidoni riempiti di liquidi infiammabili (rischio d'incendio),
- Facilità d'utilizzo, di trasporto e di stoccaggio delle salvettine preimpregnate rispetto a quello che accadrebbe con panni e bidoni di solventi.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Per maggiore informazione sugli pericoli, consultare le schede dei dati di sicurezza dei solventi d'impregnazione in accordo con le norme locale.

Solo per uso industriale.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede ma hanno valore indicativo e non implicano di conseguenza nessun impegno da parte nostra, né nessuna garanzia, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi a causa dell'utilizzazione dei nostri prodotti. I dati che vi sono esposti rendono conto di prove effettuate da SOCOMORE che si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto. I dati non devono in nessun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per adeguare il prodotto ad ogni caso determinato. Le foto non sono contrattuali. Vi invitiamo a verificare in tutti i casi la legislazione locale applicabile a all'utilizzazione del nostro prodotto. I nostri servizi sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.